

SERIA 5

SERIA 5-100

SERIA 5-110

SERIA 5-120

MOTOR				
Putere maximă (97/68/CE - ISO TR 14396)	CP / kW	95.2/70	102/75	114/84
Cuplu maxim la 1400 rpm	N m	395	430	460
Producător	FPT			
Număr cilindri / Cilindree / Supape	4 / 3.6 l / 16			
TRANSMISIE				
Nr. de viteze	• 12 FWD + 12 REV cu inversor sincronizat (ACTIVE) • 12 FWD + 12 REV cu RPS și control modulație (DYNAMIC) 0 24 FWD + 24 REV cu Hi-Lo powershift (ACTIVE) 0 36FWD + 12REV cu RoboShift și RPS (DYNAMIC)			
PRIZĂ DE PUTERE SPATE				
Turații	rp m	• 540 - O 540 / 540E O 540 / 1000 (ACTIVE) - • 540 / 540E - O 540 / 1000 O 540 / 540E / 1000 / 1000E cu HML (DYNAMIC)		
PUNTE FAȚĂ				
Punte față rigidă	• ACTIVE-DYNAMIC			
Punte față suspendată	O DYNAMIC			
SISTEM HIDRAULIC				
Pompă hidraulică pentru cârligul din spate și supapele la distanță + direcția - debit	• 62 + 32 l/min (ACTIVE-DYNAMIC) - 0 82 + 32 l/min (DYNAMIC)			
CÂRLIG SPATE ÎN 3 PUNCTE				
Capacitate maximă de ridicare la punctele de prindere	kg	0 4500 (ACTIVE) - • 4500 (DYNAMIC) cu 2 pistoane ale ansamblului de ridicare)		
CÂRLIG FRONTAL ÎN 3 PUNCTE				
Capacitate maximă de ridicare la punctele de prindere	kg	2200		
PRIZĂ DE PUTERE FAȚĂ				
Tip - Viteză	O ambreiaj multidisc electrohidraulic cu cuplare modulată - 1000 rpm			
CABINĂ				
Suspensie mecanică Landini pentru cabină	O DYNAMIC			
Versiunea platformei	O			
DIVERSE				
Sistem avansat de conducere	O - ADS+, PSM pregătit cu EazySteer			
PSM Gestionarea de precizie a direcției	O pregătit O - EGNOS cu ADS+, ecran tactul X25 8.4" și antenă AGS-2 O - RTK NTRIP (piese de schimb AT)			
Fleet & Remote Diagnostics Management & Landini Farm Pro Pack	(în țările selectate) • - 1 an O - 3 ani O - 5 ani			
MASE ȘI DIMENSIUNI				
Ampatament	m m	2355		
Greutate standard măsurată cu specificații medii	kg	4000		
Masă brută a vehiculului	kg	7000		