

SERIA 6RS		SERIA 6-135 RS Robo-Six	SERIA 6-145 RS Robo-Six	SERIA 6-155 RS Robo-Six
MOTOR				
Putere maximă (97/68/CE - ISO TR 14396)	CP / kW	125 / 92	135 / 100	144 / 106
Putere maximă cu EPM (97/68/CE - ISO TR 14396)	CP / kW	135 / 100	146 / 107	155 / 114
Cuplu maxim fără EPM (cu EPM) la 1400 rpm	Nm	520 (551)	551 (610)	600 (630)
Producător	FPT			
Tip motor - Instalare	NEF 45			
Sistem de post-tratare a gazelor de eșapament Stage V / Tier 4 Final	HI-eSCR2			
Număr cilindri / Cilindree / Supape	4 / 4.5 l / 16			
TRANSMISIE				
Tip	Robo-Six - 6 viteze powershift și 4 game sincronizate controlate de la manetă			
Nr. de viteze	• 24 FWD + 24 REV fără unitate de fluaj - O 40 FWD + 40 REV cu unitate de fluaj			
Transmisie și alte comenzi	• - SmartPilot cu cotieră multifuncțională - control transmisie Powershift, RPS, întrerupător memorie motor, MyHMF, comenzi pentru priză de putere spate și cârlig de remorcare spate			
Transmisie și alte comenzi	O - SmartPilot Plus cu cotieră multifuncțională - comenzi transmisie powershift, RPS, întrerupător memorie motor, MyHMF, priză de putere spate, cârlig față și încărcător frontal			
PRIZĂ DE PUTERE SPATE				
Turații	rpm	• 540/540E - O 540/1000 - O 540/540E/1000/1000E		
PUNȚI FAȚĂ ȘI SPATE				
Punte față suspendată	O - IFS - sistem independent de suspensie a roților din față			
SISTEM HIDRAULIC				
Pompă hidraulică cu piston cu sistem CCLS - debit	• - 114 l/min			
Supape controlată la distanță - tip, debit, min - max	• - 3 mecanice - 80 l/min O - 3 mecanice + 2 electrohidraulice, 5 electrohidraulice - 100 l/min			
Divizor de debit cu selector de debit - debit secțiune	O - divizor de debit cu 2 secțiuni - 60l/min			
Retur curgere liberă				
Golirea uleiului hidraulic	l	• - 23 - O - 35 capacitate maximă de golire cu rezervor suplimentar		
CÂRLIG SPATE ÎN 3 PUNCTE				
Capacitatea maximă de ridicare la cârlige - diametrul pistonului	kg	• 7000 - 90 mm		
CÂRLIG FRONTAL ÎN 3 PUNCTE				
Capacitatea de ridicare la cârlige (OCDE la cârlige)	kg	2500		
PRIZĂ DE PUTERE FAȚĂ				
Tip	O - ambreiaj multidisc electrohidraulic cu cuplare modulată			
CABINĂ				
Cabina Landini High Vision - cabină cu 4 stâlpi montaj silent blocks	• - cu trapă panoramică			
Sistem mecanic de suspendare a cabinei Landini	O			
SmartPilot cu cotieră	•			
DSM Data Screen Manager	O - monitor cu ecran tactil de 12"			
TEHNOLOGIE LA BORD				
PSM Precision Steering Management, ISOBus spate & EazySteer	O pregătit O - EGNOS kit O - RTK NTRIP (piese de schimb AT)			
Fleet & Remote Diagnostics Management & Landini Farm Pro Pack	(în țările selectate) • - 1 an O - 3 ani O - 5 ani			
MASE ȘI DIMENSIUNI				
Ampatament	mm	2560		
Greutate de transport - măsurată cu specificații medii	kg	5500		
Masă brută a vehiculului	kg	9500		
Dimensiunile maxime ale anvelopelor față și spate - (Indice sarcină -IR)	mm	520/60R28 VF (IR 650) - 650/60R38 VF (IR 825)		